

小中型サーボロコ

小口径、急勾配のシールド工事に、威力を発揮



型式		TBL-255KL・S	TBL-510KL・S	TBL-600H・S	TBL-1100H・S 標準車	TBL-1100H・S 低床タイプ
公称重量	ton	2.1	3.1	2.3	6	6
定格牽引力	kg	255	510	600	1100	1100
定格速度	km/h	5	5	6	8	8
主要寸法 mm	レールゲージ	508/610	508/610/762	508/610	610/762	610
	車体全長	2320	2320	2050	3050	3390
	車体全幅	730	790	730	800/940	800
	車体全高	940	940	1112	1550	1385
	電池箱高	940	940	940	1290	1100
	ホイールベース	700	700	635	950	950
	車輪直径	Φ360	Φ360	φ300	φ420	φ420
許容旋回半径		7	7	6	9	9
電動機	種類	DCブラシレス・サーボモーター				
	容量	4kw	8kw	5.5kw/7kw	14kw	14kw
	個数	1	1	2	2	2
駆動装置		チェーン及びヘリカル軸上減速機		ベベルヘリカル減速機		
制御方式		IPM正弦波PWM制御方式				
制動方式		サーボブレーキ・負作動電磁ブレーキ		サーボブレーキ、油圧ディスクブレーキ、トラックブレーキ		
蓄電池	型式	Vcc-6	VCB-4	VCB-4/VCD-4BN	VCF320	VGD340
	容量 Ah/5HR	258	160	160/216	320	340
	個数/電圧	24個/48V	48個/96V	48個/96V	70個/140V	70個/140V