

ピンラック式サーボロコ

50/1000を超える急勾配トンネルで安全、確実な走行を



型式		3tピンラック	5tピンラック	12tピンラック
公称重量	ton	3	5	12
定格牽引力	kg	600(平坦)/1100(急勾配)	960(平坦)/2140(急勾配)	2300(平坦)/5500(急勾配)
定格速度	km/h	6(平坦)/3(急勾配)	9(平坦)/3.5(急勾配)	8(平坦)/2(急勾配)
主要寸法 mm	レールゲージ	508/610	610/762	762/914
	車体全長	3379	3765	5291
	車体全幅	730	990	1350
	車体全高	1040	1585	1800
	電池箱高		1280	1637
	ホイールベース	1570	1710	2540
	車輪直径	Φ300	φ508	φ760
許容旋回半径	m	15	17	25
電動機	種類	DCブラシレス・サーボモーター		
	容量	7kw	14kw	30kw
	個数	3	3	3
駆動装置	ベベルヘリカル減速機			
制御方式	IPM正弦波PWM制御方式			
制動方式	サーボブレーキ、油圧ディスクブレーキ、トラックブレーキ			
蓄電池	型式	VCB4	VCF320	VCC-12
	容量 Ah/5HR	160	320	512
	個数/電圧	48個/96V	70個/140V	96個/192V

新トモエ電機工業株式会社

東京都大田区大森北1-5-1 JRE大森駅東口ビル2階

TEL 03-3762-3117

FAX 03-3763-8601